

6. Zorg ervoor dat steeds het juiste type gloeilamp is ingezet en het max. vermogen van de lamp niet wordt overschreden (zie gloeilampensymbool en "max...W" op het etiket van de lamp c.q. op de lamp).

Geen koudkijlreflector gebruiken!

7. Gebruiken beschermglas dient voor verder gebruik van de lamp steeds te wenden vergraven!

8. Wacht tot de lamp volledig is afgekoeld alvorens over te gaan tot onthandschap of vervanging van de lamp.

9. Indien de externe flexibele bekabeling is beschadigd, kan deze enkel door de fabrikant, zijn service agent of een andere ter zake kundig persoon worden vervangen. Dit ter voorkoming van gevaarlijke situaties.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Verklaring van de veiligheidsklasse

Beschermklasse I. Deze lamp heeft een veiligheidsaarddraad-aansluiting. De veiligheidsaarddraad (geel/groene sader) moet op de met gemarkeerde klem worden aangesloten.

Veiligheidsklasse II. Deze lamp is dubbel geïsoleerd en mag niet aan een aarddraad aangesloten worden.

AEGEMEEN: MONTAGE VAN ARMUUTAR OP (CENTRAAL)DOOS

In Nederland wordt voor plafondaansluiting van armaturen meestal een centraaldoos in de installatie geplaatst. Op de doos zit een isolatiedeksel welke niet verwijfeld mag worden. Wil men gebruik maken van de ophanghaken in het deksel dan dienen de gaten in het armatuur eveneens te komen (zie A), d.w.z. een onderlinge afstand van ca. 8 mm. Indegeval moeten men in het plafond een gat schroeven en eventueel gaan boven de plafondplaat (zie B/C), hierbij moet men opletten dat men in de leding van de installatie te boven / schroeven. Het verdient aangebevolen hiervan gebruik te maken van een ledingsleider.

SCHAKEL VOORAF DE STROOM UIT IN DE METERKAST!

A BEVESTIGINGSGATEN CENTRAALDOOS

Controleer of de bevestigingsgaten van de installatiedoos in overeenstemming zijn met die van het armatuur (82 mm voor plafond/centraaldoos 55-60 mm voor wand/inbouwdoos). De bevestigingschroeven (M4 resp. M3) dienen 10-14 mm uit de bodemplaat te steken.



B BEVESTIGINGSGATEN NAAST CENTRAALDOOS

Max. 18 mm Gaten vlakbij/naast de centraaldoos mogen niet dieper zijn dan 18 mm. De plug eventueel op maat knippen op 18 mm lengte. Zo mogen ook de schroeven maximaal 18 mm uit de bodemplaat steken, ook deze eventueel om mat knippen.

BOORTIP: Voor voorzichtig in de beton met een niet te grote boor boort de pleisterlaag niet suik raakt (eventueel klein voorboor).

C BEVESTIGINGSGATEN VER VAN CENTRAALDOOS

Let op dat u niet in de leidingen boort/schroeft. U kan eventueel met een leding detector (verkrijgbaar in de bouwmarkten) bepalen hoe de leidingen in uw plafond of muur lopen.

Als bevestigingsgaten in orde zijn kunt u het armatuur elektrisch aansluiten: Knip de N-L-toevoerdraden uit de centraaldoos af op ca. 8 cm en strip de uiteinden ca. 7 mm af.

De eventuele aarddraad (A) moet voldoende lengte hebben tot het aansluitpunt in het armatuur.

Schuif de eventueel bijgeleverde kous(es)/tule over de toevoerdraden en sluit deze aan op de kroonsteen op het kunststofkastje van het armatuur (deksel verwijderd) en weer terug monteren.

Controleer of de bedrading niet beschadigd en goed aangesloten is. Montere het armatuur tegen het plafond/wand en schakel de stroom weer aan.

Будь ласка, зважайте на ці вказівки з техніки безпеки і монтажу і збережіть їх інструкцію!

Технічні дані: діаметр етикетки до ламп

- Під час дії струм дозволяється лише спеціалістам.
- Увага! Перед початком монтажу треба зеструмити мережевий провід – відгнути запобіжник або вимукувати вимикач!
- Побутові світильники: Ці лампи придатна лише для житлових приміщень (не для вологих приміщень). Світильники дозволяється монтувати лише за межами радіуса розпісування від 3 дужок (захисна зона).
- Лампи і трансформатори награваються під час роботи: при неправильній експлуатації існує небезпека пожежі, під час заміни ламп існує небезпека поранення! (дайте охолопнуті)
- Світильники, які мають позначку можуть використовуватися на матеріалах з нормальним заимістюм. Важлив! За відсутності позначення світильник не дозволяється використовувати на матеріалах з нормальним заимістюм! Температура стійкості монтажної поверхні має становити приблизно 90°C.
- Лампи накалювання дуже награваються, треба витримувати достатньо відстань від легковідбиваючих матеріалів (натр., пітор.)
- Слідчуйте за тим, щоб використовувалися лише лампи правильного типу і не була перебільшена максимальна потужність ламп (див. символ ламп і позначка "max...W" на етикетці до світильника/лампі!)

Не використовуйте рефлекторні лампи пілючого свічення!

- Розбійте захисне скло треба поміняти, перш ніж продовжувати користуватися світильником!
- При заміні галогенної лампи не торкайтесь її голими пальцями!

- З міруваньм техніки безпеки поширеній глиний зовнішній шнур цього світильника дозволяється мінімізувати витрату енергії, його представник з сервісу або спеціалістам з рівністю до світильника/лампі!

Можливі технічні зміни

ПО ВІДНОШИНІ ПОДАЮТЬСЯ ЗАХИСТИ

Клас захисту I = В цьому світильнику є з'єднання для захисного проводу. Захисний провід (кожти/зелені жили) треба під'єднати до клем, що позначена .

Клас захисту II = Цей світильник має подвійну ізоляцію, його не можна під'єднувати до захисного проводу.

Molimo da se pridržavate sledećih uputstava o bezbednosti i za montažu i da se uivate ova Uputstva.

Tehnichki podaci: vidi etiketu svetiljke

1. Električni priključak može se izvršiti samo na licu.

2. Pažnja! Pre početka montaže odvojite mrežni vod od napona - odvrijete osigura odn. prekida na ISKLJ!

3. Svetiljke sa stambeni prostor: Ova svetiljka je pogodna samo za stambeno područje jer nije za vlažne prostore.

Svetiljka se smre postaviti samo pod prskanja tla (zaštiti područje).

4. Svetiljke sa tla i transformatorim pri radu razvijaju visoku temperaturu: kod nestrupe upotrebe postoji opasnost od požara i opasnost od povreda pri zamjeni svedle ih telat (putujte da se ohlade).

5. Svetiljke obezbeleze sa pogodne za upotrebu na normalno zapaljivim materijalima!

Važno! Ako nedostaje označka, svetiljka se ne smre upotrebljavati na normalno zapaljivim materijalima! Optornost površi među vrućivanja na temperaturu mora da iznosi najmanje 90°C.

6. Svetiljke je takođe sagrozne, morate da se pridržavate dovoljno rastojanja od lako zapaljivih materijala (npr. od zavesa).

7. Pobrinjite se za to, da se uređaj stavlja pravilan tip sijalice i da se ne prekora i maksimalna snaga svetiljke (vidi simbol na lampi i "max...W" na etiketu svetiljke odn. na svetiljku).

Ne koristite fluorescentni reflektori!

8. Razbijeno zaštitno staklo mora da se zameni pre sledoće i upotrebe svetiljke!

9. Pri zamjeni halogenne sijalice izbegavajte dodir golim prstima!

10. Radi izbegavanja ugrožavanja ili te eni spoljašnji sijalici ne smre da zameni isključivo proizvođačem, njenog predstavnika servisa ili sli stru na radna snaga.

Zadržano pravo na tehničke izmene.

Objavljenoj njenje klasa zaštitne

① Klasa zaštitne I = Ova svetiljka ima priključak za zaštitni vodu. Zaštitni vod (žuto/zeleni žila) mora da se priključi i na stezalku obezbeleze sa .

② Klasa zaštitne II = Ova svetiljka je dvostrojno izolovana i ne smre da se priključi i na zaštitni vod.

Ju lutemi, respektuji udžahizmet i mepohshtme te sigurimit da montiliti da ruani kete instrukciju

Té dhahit teknike: shih etiketet u llambës

1. Lidhjet elektrike duhet te bëhen vetëm nga persona të specializuar.

2. Kujdes! Para fillimit te montimit duhet te shkupet linja kryesore nga furnizimi me korrent - higjeni sigurose ose vini çelësin në SHKYCURI!

3. Llambë për dhoma banimi: Kjo llambë është e përshtatshme vetëm për ambientin e banimit (jo për dhoma me lagështrë). Llambë duhet te instalohet vetëm jashtë zonës së spërkatjes (zona e mbrojtur) të kokës së dashut.

4. Mjeti ndryshues dhë transformator arrinj gjatë punës temperaturat e larta: në rast të për konfirmi jo te regulli ekziston reziku i zjarrit që gjatë ndërmirët te llambave reziku i plagosës.

5. Llambë për dhë shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin në materiale me aftësi normale për dhë fiksuarët. Kjo është më shërbim i dhë përdorët e materialit.

6. Llambë inkandeshente bëhen shumë të rëxa, duhet të mbahet një distancë e mjaftuese me ndaj materialave që marrin zjarri lehtë (p.s. perde).

7. Ju duhet te kujdeseni gjithmonë që të përdoret tipi konkret i llambave dhe fuqia maksimale e llambës të mos kalohet (shih simbolina e llambës) dhe "maks....W" në etiketën e llambës.

Mos përdoni reflektoret me driftë te ftotë!

8. Xhami i thyer mbrojtës duhet te ndërrohet para përdorimit të mëtejshëm të llambës!

9. Gjatë ndërmirët që një llambë halogjenje duhet te mënjanohet prekja me gishta!

10. Mjeti ndërmirët që një llambë halogjenje duhet te mënjanohet prekja me gishta!

11. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

12. Ju duhet te kujdeseni gjithmonë që të përdoret tipi konkret i llambave dhe fuqia maksimale e llambës.

13. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

14. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

15. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

16. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

17. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

18. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

19. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

20. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

21. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

22. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

23. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

24. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

25. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

26. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

27. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

28. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

29. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

30. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

31. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

32. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

33. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

34. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

35. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

36. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

37. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

38. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

39. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

40. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

41. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

42. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

43. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

44. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

45. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

46. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

47. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

48. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

49. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

50. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

51. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

52. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

53. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

54. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

55. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

56. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

57. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

58. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

59. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

60. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

61. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

62. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

63. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

64. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

65. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

66. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

67. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

68. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

69. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

70. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

71. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

72. Llambët e shënuara me janë të përshtatshme për përdorimin e dhë përdorët e materialit.

73.